



## Economie de energie

### Usi De Cladiri Industriale

In cazul suspensiei din otel perdelele se executa prin suprapunerea benzilor.

Prin montarea perdelelor lamelare pe usile depozitelor sau ale cladirilor industriale, halelor, delimitarii de spatii, separarea utilajelor etc.

#### Caracteristici:

- Se realizeaza cu suspensie galvanizata sau otel inoxidabil
- Sunt proiecte pentru utilizare frecventa (circulatie cu stivuitoare)
- Marimea suprapunerilor benzilor este variabila (30,60 si 100 %)
- Impiedica intrarea pasarilor, insectelor in cladire
- Se monteaza repede si nu are nevoie de intretinere
- Banda poate fi normala (pana la -5°C) si antianghet (-40°C) cu o latime de 150 , 200 , 300 si 400 mm, grosime de 2, 2,5; 3 sau 4 mm; transparenta sau colorata neteda sau striata.
- Benzile cu suprafata striata sunt recomandate in cazul locatilor unde exista curenti de aer si circulatie permanenta de stivuitoare.



### Usi pentru circulatia personalului


In cazul suspensiei din plastic perdelele din PVC se executa prin asezarea benzilor una langa alta. Folosirea perdelor din PVC pe usile de intrare ajuta pe timpul verii la cresterea performantei aparatelor de aerul conditionat si pe timpul iernii impiedica iesirea aerului cald din incaperi .

#### Domenii de utilizare :

- Usi de intrare, usile camerelor de racire, inchidere intre magazine si spatiul comercial propriu zis etc. pana la o inaltime de deschidere de 250 cm .

#### Caracteristici:

- Se monteaza usor si rapid, nu necesita intretinere
- Pentru curatare se pot demonta usor de pe suport.
- Banda poate fi normala (pana la -5°C) si antianghet (-40°C) ; cu o latime de 100 , 150 si 200 mm grosime de 1,2 si 2mm; transparenta sau colorata; doar cu suprafata neteda.





## Economie de energie

### Usi Batante

Perdelele din PVC fiind montate in tocul usilor asigura o izolatie mai buna usilor deschise si coridoarelor.

*Domenii de utilizare:*

- Portile, usile interioare sau exterioare ale magazinelor, depozitelor pentru traficul personalului si a masinilor industriale.

*Caracteristici:*

- In cazul traficului personalului se confecioneaza cu cadru de otel inoxidabil sau de tip Minister sintetizat, cu sistem de inchidere si deschidere din panou PVC moale de 5 mm grosime .
- In cazul traficului de masini industriale se confecioneaza cu cadru de otel inoxidabil sau de tip Maxistar sintetizat, cu sistem de inchidere si deschidere pe arcuri incorporate in cadru, panou PVC moale de 5mm grosime



### Lazi Frigorifice

In cazul suspensiei din plastic perdelele lamelare din PVC se executa prin asezarea benzilor una langa alta. Montate pe racitoare de lapte sau tejelele cu produse alimentare, vor pastra temp. Optima de functionare a acestora atat pe timpul verii cat si pe timpul iernii cand in cladire exista incalzire, astfel prelungind prospectimea alimentelor din ele.

*Domenii de utilizare:*

- Acoperirea deschiderilor aparatelor de racire din comerțul cu amanuntul.

*Caracteristici:*

- Montarea lor este simpla, tabla racitorului nu se gaureste, benzile se vor lipi pe acesta.
- Corespund chiar si celor mai severe norme ale industriei alimentare.
- Pentru curatare se pot demonta USOR DE PE SUPORT.
- Impiedica intrarea insectelor in frigider.
- Se realizeaza din benzi de 100 mm latime , 1,2 mm grosime , transparente si normale (pana la -5°C)





## Economie de energie

### Camere Frigorifice, Vehicule Cu Echipament De Racire

Cu suspensie din plastic perdelele lamelare din PVC se executa prin suprapunerea benzilor. Folosirea lor impiedica iesirea aerului racit din camere.

#### *Domenii de utilizare:*

Deschiderile camerelor frigorifice, separarea lor precum si la usile vehiculelor cu instalatie de racire.

#### *Caracteristici:*

- Economie de energie in spatiile racite
- Corespund chiar si celor mai severe norme ale industriei alimentare
- Se monteaza repede si nu au nevoie de intretinere
- Marimea suprapunerilor benzilor este variabila (30, 60 si 100 %)
- Banda poate fi normala (pana la -5°C) si antianghet (-40°C); cu o latime de 100, 150, 200, 300 si 400 mm, grosime de 2,2,5; 3 sau 4 mm; transparenta sau colorata; cu suprafata neteda sau striata.

### Aplicatii speciale

In afara de locurile obisnuite, perdele termoizolante din PVC ale firmei noastre, se pot utiliza si in locuri speciale

#### *Principalele domenii de utilizare :*

- Delimitare spatii
- Perdea mobila
- Paravan de sudura
- Inchiderea iesirilor din bazin
- Usa grajd
- Usa cusca caini

### Inlocuirea elementelor de suspendare si a benzilor

Se asigura service la schimbarea benzilor, elementele de suspendare la perdelele existente si la schimbarea tablelor pentru usi rabatabile

